

ENDKUNDEN INFORMATION

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihre Entscheidung für den PlasmaMade Umluft-Filter.
Um eine optimale und langfristige Funktion, sowie die zugesicherte Lebensdauer zu gewährleisten, möchten wir Ihnen als Endkunde einige wichtige Hinweise mit auf den Weg geben:

- Während des Kochens empfiehlt es sich, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
- Nach dem Kochen richtet sich die erforderliche Nachlaufzeit nach dem Raumvolumen (Breite × Länge × Höhe in m³). Als Richtwert gelten 15 Minuten pro 50 m³ (mindestens auf Lüftermotorstufe 1–2, nicht im Automatik-Nachlauf).
- Im Anschluss sollte der Raum durch Stoßlüften (ca. 5 Minuten) gelüftet werden, um überschüssige Feuchtigkeit abzuführen. Der „weiße Rauch“ kann ausschließlich durch Stoßlüften entfernt werden, Umluftfilter können diesen nicht neutralisieren.
- Die Metall-Fettfilter sind mindestens einmal pro Woche zu reinigen, bei der Zubereitung von Fisch- oder Kohlgerichten direkt im Anschluss an das Kochen.
- Bei der Reinigung der Metall-Fettfilter in der Geschirrspülmaschine sollte die Programmhöchsttemperatur 50 °C nicht überschreiten.

Bitte überprüfen Sie die Metall-Fettfilter. Sollten diese dunkel verfärbt sein (z. B. Flecken im Alugitter), wurden sie möglicherweise bei zu hoher Temperatur gereinigt und haben dadurch ihre Funktion verloren. In diesem Fall sollten die Filter ausgetauscht werden.

Bei Fragen zum Produkt oder bei Unklarheiten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter service@plasmamade.de, und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.